

Öl Fleck Entferner

L ProFleet SAE 10W-40 M

Firma LIQUI MOLY ma już w swojej ofercie produkt rozwiązujący problem usuwania plam np. z kostki brukowej. Öl Fleck Entferner jest bardzo skutecznym preparatem, który w krótkim czasie pozwala na szybkie i łatwe usuwanie plam olejowych.



Preparat nanosi się na plamę i pozostawia na około 20-30 min. W tym czasie zachodzi proces neutralizacji oleju; po wyschnięciu należy tylko zamieść szczotką jego stałe pozostałości. Zanieczyszczenia te należy usuwać jako odpady olejowe.

LIQUI MOLY Polska sp. z o.o.
tel. 022 569 99 49
biuro@moly.pl
www.liquimoly.pl

Jest to syntetyczny olej silnikowy do ciężkich pojazdów użytkowych. Jego stosowanie w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych umożliwia wydłużenie cykli wymiany. Spełnia on wymagania stawiane olejom klasy UHPD (*Ultra High Performance Diesel*) przez czołowych producentów silników wysokoprężnych, co potwierdzają przyznane przez nich aprobaty. Zalecany jest dla pojazdów o niskiej emisji spalin (Euro 4), z silnikami wyposażonymi w układy EGR i SCR.

Według najświeższych informacji nadesłanych przez VALVOLINE Polska, ProFleet 10W-40 kolejny raz pomyślnie przeszedł testy oraz analizy laboratoryjne przeprowadzone przez firmę MTU. W związku z tym okres ważności posiadanej przez ten produkt aprobaty MTU 3 został przedłużony do września 2009 roku.

Aprobata MTU 3 oznacza, że olej ProFleet może być stosowany we wszystkich silnikach produkowanych przez MTU oraz w silnikach



4-suwowych firmy Detroit Diesel Corporation serii 2000/4000.

ASHLAND Poland sp. z o.o.
Dział VALVOLINE Polska
tel. 022 334 40 50/51
valvoline.poland@ashland.com
www.valvoline.pl

Uniwersalny miernik cyfrowy Basic N

Przyrząd ten, oferowany przez firmę WÜRTH, służy do warsztatowych pomiarów elektrycznych jako: woltomierz, amperomierz, omomierz, miernik częstotliwości, sprawdzian ciągłości obwodów oraz tester sprawności elementów diodowych. Może być używany w zakresie napięć (stałych i przemiennych), sięgającym od 40 mV do 600 V. Przy pomiarach

wymagających własnego źródła prądu zasilany jest wewnętrzną baterią 9 V. Przed uszkodzeniami mechanicznymi chroni go miękka gumowa osłona. Dostarczane komplety zawierają wszystkie potrzebne przewody i końcówki pomiarowe.

WÜRTH Polska sp. z o.o.
tel./faks 022 510 20 00 (01)
biuro@wurth.pl
www.wurth.pl



PROMOCJA - Obsługa ogumienia



WYWAŻARKA
Muller Bem 3708



MONTAŻOWNICA
Muller Bem 4895



GEOMETRIA
Muller Bem 8677



OBŚŁUGA
KLIMATYZACJI
Muller Bem 6720



MULTI-DI@G
Tester diagnostyczny

ACTIA®
POLSKA

www.actiapolska.pl

ACTIA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 38 05-500 Piaseczno
tel. (022) 726 35 90