

Super start 400 ml

Uniwersalny samostart silnika, działa skutecznie nawet do temp. -54 st. C. Cena ok. 10,50 zł

Anti frost 50 ml

Działa przeciw zamarzaniu wody w układach paliwowych. Cena ok. 5,60 zł

WURTH

Pianka do opon

Trwale konserwuje, nadaje elastyczny wygląd powierzchni bocznej opony. Korzyści

Prosty w użyciu, oszczędza czas, niepotrzebne wcieranie, idealny do zastosowania przed



przechowywaniem opon (lato/zima). Daje połysk matowy. Nadaje oponie nowy wygląd, poprawia optyczne wrażenie, szczególnie w przypadku samochodów, które są wystawiane, prezentowane.

Optymalnie chroni przed UV i ozonem, co sprawia, że opona nie blaknie, chroni przed kruszeniem i starzeniem się opony. Ma formę pianki. Środek jest oszczędny w użyciu, nie spływa z powierzchni pionowych, sprawia, że do powierzchni nie przyczepia się kurz i brud.

Nie zawiera rozpuszczalników, nie łączy się z lakierem, tworzywami sztucznymi, gumą ani metalami. Nie zawiera związków AOX.

Sposób użycia: piankę równomiernie rozprowadzić na powierzchni bocznej opony, pozostawić do wyschnięcia. Nie potrzeba wcierać. Można stosować także na mokre ogumienie. W przypadku dużych zabrudzeń oczyścić oponę.

Uwaga: nie stosować na bieżnik opony, tarcze hamulcowe, bęben hamulcowy. Zawiera silikon.

Intensywny zmywacz do felg

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych felg stalowych oraz z metali lek-



kich. Nie traci ważności, produkt może więc optymalnie działać. Twarde zabrudzenia jak np.: zabrudzenia od zużycia klocków hamulcowych, szare – zadymienie, asfalt, olej, zabrudzenia uliczne będą do-

brze rozpuszczone. Nie zawiera kwasów.

Szczególnie przydatny do polerowania, wysokiej jakości felg z metali lekkich. Ma łagodny przyjemny zapach. Możliwy długi okres działania (do 30 minut). Wartość PH: 10,0. Nie zawiera absorbujących

organicznych związków halogenu z fluorem i chlorem, ani silikonu.

Sposób użycia: rozpylić na felgę, pozostawić na działanie środka na 5 minut, zakończyć myciem ręcznym lub przy użyciu urządzeń myjących. Efekt czyszczenia można zwiększyć poprzez wydłużenie czasu działania lub przez użycie szczotki do mycia.

Olej do zamków bębnekowych

Doskonałe własności pełzające zapewniają skuteczne wypieranie wilgoci. Zimą zapobiega osadzaniu się wilgoci i zamarzaniu. Zawiera dodatki antykorozyjne. Dzięki jego zastosowaniu mechanizmy zamków są trwale chronione przed korozją. Nie zawiera żywic, kwasów ani silikonu. Nie działa agresywnie na wrażliwe elementy. Sposób użycia: rurkę kapilarną wprowadzić do zamka i krótko natryskiwać. Nie stosować dodatkowo preparatów zawierających grafit. Nadaje się do konserwacji wszystkich typów zamków.

Preparat konserwujący o właściwościach poślizgowych

Konserwuje, chroni elementy wykonane z tworzyw sztucznych oraz gumy w samochodach. Tworzy śliski, konserwujący, całkowicie syntetyczny, nie łączący się z brudem i tłuszczem film smarujący. Dzięki temu nie dochodzi do zabrudzenia ubrań, które mają kontakt z powierzchniami konserwowanymi preparatem. Nie łączy się z kurzem oraz innymi zabrudzeniami. Zapobiega tarcia oraz powstającemu przy tej okazji hałasowi. Korzyści: usuwa skrzypienia i piski powstające przy współpracy elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Wysokie własności konserwujące, dają długotrwałą ochronę. Wypiera wilgoć, nie starzeje się, nie twardnieje oraz nie powoduje przyklejania się do innych elementów.

Trwale chroni przed promieniami UV. Daje poślizg również w wysokich temperaturach.

Bezpieczny podczas schnięcia na gorąco, zawiera przyjazne dla środowiska gazy napędowe.

Ma przezroczysty kolor, nie zawiera silikonu. Zalecany jako środek do konserwacji gumowych uszczelek w drzwiach, szczególnie zimą, do smarowania prowadnic wykonanych z tworzyw sztucznych.

Spray do konserwacji gumy

Zachowuje giętkość elementów gumowych. Zapobiega przymarzaniu uszczelek w zimnie, przyklejaniu się uszczelek w drzwiach, pokrywach silnika i bagażnika spowodowanych starzeniem się gumy oraz wpływem wysokiej temperatury. Odświeża kolory. Nie reaguje z lakierem i częściami chromowanymi.

Dobry do opon samochodowych, nakładek gumowych na pedały, nakładek na zderzaki itd. Nie zawiera silikonu. Służy do ochrony elementów gumowych w samochodzie przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Trwale chroni, pielęgnuje i izoluje części z tworzywa sztucznego, gumy

i metalu pozostawiając śliską powłokę. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pojazdu.

Daje połysk zderzakom, osłonom chłodnicy, spojlerom, listwom ochronnym i powoduje, że ich materiał nie kruszeje. Elementy gumowe jak np. nakładki na zderzaki i inne części, uszczelki, drzwi, przewody gumowe chłodnicy, opony itp. Nie kruszeją, nie przyklejają się i nie przymarzają. Impregnuje dachy składane, opuszczane. Posiada działanie antystatyczne (nie przyciąga kurzu). Chroni styki elektryczne przed wilgocią. Smaruje szyberdachy, rolki pasów bezpieczeństwa itp. Zapobiega skrzypieniu części np. metal z tworzywem sztucznym (współpracujących ze sobą). Pomocny przy montażu np. przy łączeniu węży gumowych.

Nie plami.

Pianka czyszcząca

Specjalna pianka czyszcząca do czyszczenia wszystkich elementów tapicerki znajdującej się wewnątrz samochodu. Stosowana w samochodach osobowych, busach.

Czyści wszystkie elementy wykonane z tworzyw sztucznych, powierzchnie lakierowane, polster z zabrudzeń pochodzących od nikotyny, brudu, kurzu. Nie spływa z powierzchni pionowych, pianka pozostaje w miejscu gdzie została nałożona.

Oszczędna w użyciu, rozpuszcza brud poprzez niezawodne, intensywne działanie.

Nie jest potrzebne wielokrotne czyszczenie. Dzięki temu, że pianka ma intensywny biały kolor, wyraźnie widać miejsce nałożenia. Na zabrudzone miejsce wystarczy raz nanieść środek. Substancja neutralizuje zapach nikotyny w samochodzie.

Nie zawiera silikonu, jest bezpieczna dla zakładów lakierniczych oraz blacharsko-lakierniczych. Produkt posiada atest PZH w Warszawie (nr HK/B/2030/99).

Uwaga: Na wrażliwe powierzchnie nie nanosić bezpośrednio. Piankę należy nałożyć na ściereczkę, a następnie czyścić powierzchnię. (redr)